### FICHE TECHNIQUE Isorallonge® REF: CHEVID50+VISX10 ET CHEVID85+VISX10



# Cheville hélicoïdale à spirale ID 50 et ID 85 **pour toute taille d'isolant**

Spiral helical anchor ID 50mm and ID 85mm for any size of insulation





Cheville spirale à visser dans un isolant rigide.

Convient pour la fixation d'éléments légers (boîte aux lettres et journaux, éclairage extérieur, détecteur de mouvement, sonnettes, numéros de maison, panneaux, descentes de gouttière) dans les panneaux isolants (PSE, PU, LAINE DE ROCHE) enduits et non enduits et en particulier pour les systèmes ITE.

Fourni avec vis diamètre M4 ou patte à vis M7 en fonction du modèle

(UK) Spiral anchor to screw into rigid insulation.

Suitable for fixing lightweight elements (letter and newspaper boxes, outdoor lighting, motion detectors, doorbells, house numbers, signs, gutter downspouts) in coated and uncoated insulation panels (EPS, PU, ROCK WOOL) and in particular for ITE systems.

Supplied with M4 diameter screws or M7 screw tabs depending on the model

#### LES AVANTAGES:

- Permet un montage simple, rapide et durable avec des outils standards.
- Pose sans pré perçage à fleur de l'isolant.
- Réduction considérable du temps de mise en œuvre.
- Evite les déperditions de chaleur sans endommager l'isolant.
- Fixation dans l'isolant, sans création de pont thermique.
- La cheville ID ne doit en aucun cas être raccourcie dans la longueur.
- Le filetage spécial de la cheville se visse par verrouillage de forme à fleur de l'isolant.
- L'élément est fixé avec une vis de diamètre 4mm (ID-50) et avec une patte vis de diamètre 7mm (ID-85).
- Afin d'éviter l'infiltration d'eau dans l'isolant, les bords de la fixation doivent être étanchéifiés après le montage à fleur de la cheville.

#### (UK) ADVANTAGES:

- Allows for simple, quick and durable assembly with standard tools.
- *Installation without pre-drilling flush with the insulation.*
- Considerable reduction in implementation time.

SAS ISORALLONGE - SIRET : 898 459 649 00015 - RCS : Bobigny 898459649 - APE : 4673A - Numéro TVA : FR92898459649

ADRESSE: 55 RUE CARTIER BRESSON 93500 PANTIN (FOND DE COURS À DROITE , LOCAL 13)

1

WWW.ISORALLONGE.COM/SHOP/

### FICHE TECHNIQUE Isorallonge® REF: CHEVID50+VISX10 ET CHEVID85+VISX10



- Prevents heat loss without damaging the insulation.
- Fixing in the insulation, without creating a thermal bridge.
- The ID anchor must not be shortened in length under any circumstances.
- The special thread of the anchor is screwed in by form locking flush with the insulation
- The element is fixed with a 4mm diameter screw (ID-50) and with an 7mm diameter screw tab (ID-85).
- In order to prevent water infiltration into the insulation, the edges of the fixing must be sealed after flush mounting of the anchor.


### ° Cheville hélicoïdale ID50mm + vis

Sachet de x10 – CHEVILLE hélicoïdale pour charges légère

ID50x18mm: 5-9kg

(UK) Helical anchor ID50mm + screw
Bag of x10 – Helical anchor for light loads

ID50x18mm: 5-9kg



Référence SKU	Charge supportée	Épaisseur d'isolant compatible	Conditionnement
CHEVID50+VISX10	De 5kg à 9kg	Supérieur à 50mm	10 pièces par sachet
CHEVID50+VISX300	De 5kg à 9kg	Supérieur à 50mm	30 sachets de 10 pièces par carton

SKU Reference	Load supported	Compatible insulation thickness	Packaging
CHEVID50+VISX10	from 5kg to 9kg	greater than 50mm	10 pieces per bag
CHEVID50+VISX300	from 5kg to 9kg	greater than 50mm	30 bags of 10 pieces per carton

### ° Cheville hélicoïdale ID85

Sachet de x10 - CHEVILLE hélicoïdale pour charges légère

ID85x22mm: 8-14kg - diamètre de la vis M7

Fourni avec patte à vis

Cheville spirale à visser dans un isolant rigide

(UK) ° ID85 helical anchor

Bag of x10 – HELICOLD ANCHOR for light loads

ID85x22mm: 8-14kg - M7 screw diameter

Supplied with screw bracket

Spiral anchor to be screwed into rigid insulation



2 WhatsApp

SAS ISORALLONGE - SIRET : 898 459 649 00015 - RCS : Bobigny 898459649 - APE : 4673A - Numéro TVA : FR92898459649

ADRESSE: 55 RUE CARTIER BRESSON 93500 PANTIN (FOND DE COURS À DROITE , LOCAL 13)

WWW.ISORALLONGE.COM/SHOP/

## FICHE TECHNIQUE Isorallonge® REF: CHEVID50+VISX10 ET CHEVID85+VISX10



Référence SKU	Charge supportée	Épaisseur d'isolant compatible	Conditionnement
CHEVID85+VISX10	De 8kg à 14kg	Supérieur à 85mm	10 pièces par sachet
CHEVID85x40+20xPAV +20xVIS	De 8kg à 14kg	Supérieur à 85mm	40 pièces par boite (fourni avec 20 pattes à vis + 20vis)
CHEVID85+VISX300	De 8kg à 14kg	Supérieur à 85mm	30 sachets de 10 pièces par carton

SKU Reference	Load supported	Compatible insulation thickness	Packaging
CHEVID85+VISX10	From 8kg to 14kg	greater than 85mm	10 pieces per bag
CHEVID85x40+20xPAV +20xVIS	From 8kg to 14kg	greater than 85mm	40 pieces per box (supplied with 20 srew tabs + 20 screws)
CHEVID85+VISX300	From 8kg to 14kg	greater than 85mm	30 bags of 10 pieces per carton

