

Idéal pour la création d'un nouveau Gond lorsque le gond existant n'est pas réutilisable (ou inexistant).

SKU: GONDPLATINE_X

Gond de volet sur platine multi matériaux adapté pour béton, pierre, parpaing, bois, brique creuse ou pleine.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur platine : 120mm

Epaisseur platine : 3mm

Largueur platine : 40mm

Hauteur clavette : 90mm

Revêtement : Noir

Compatible avec le déport de gond.

Adapter la cheville en fonction du support plein ou creux.

Dans le bois, vissage direct sans pré-perçage.



Disponible en 6 tailles de diamètre de gond :

6mm

8mm

10mm

12mm

14mm

16mm

Référence SKU	Diamètre Ø de gond	Utilité	Conditionnement (par carton)
GONDPLATINE_06	6mm	Création d'un nouveau gond à fixer sur la façade	100 pièces
GONDPLATINE_08	8mm	Création d'un nouveau gond à fixer sur la façade	100 pièces
GONDPLATINE_10	10mm	Création d'un nouveau gond à fixer sur la façade	100 pièces
GONDPLATINE_12	12mm	Création d'un nouveau gond à fixer sur la façade	100 pièces
GONDPLATINE_14	14mm	Création d'un nouveau gond à fixer sur la façade	100 pièces
GONDPLATINE_16	16mm	Création d'un nouveau gond à fixer sur la façade	100 pièces

Ce produit représente le gond existant (sur la façade), compatible avec le **déport de gond ITE - ISORAL_X** et **SUPISORAL_X**

